

CASE IH Puma 200 CVX


7800/51535

MOTOR				
Típus:	Case IH FPT NEF közös nyomócsöves turbófeltöltős dízelmotor			
Hengerek száma:	6			
Hengerűrtartalom:	6.728	cm ³		
Emissziós norma:	Tier 4B (Final)		Hi-eSCR	
Egyéb:				
MOTOR TELJESÍTMÉNY				
Névleges teljesítmény (Le@rpm):	200	@	2.200	
Névleges Power Boost teljesítmény (Le@rpm):	225	@	2.200	
Maximális teljesítmény (Le@rpm):	220	@	1.800	
Maximális Power Boost teljesítmény (Le@rpm):	245	@	1.800	
Maximális nyomaték (Nm@rpm):	930	@	1.500	
Maximális Power Boost nyomaték (Nm@rpm):	1.035	@	1.500	
Nyomaték rugalmasság:	46	%		
Üzemanyag tartály kapacitása (Diesel/AdBlue):	390 / 48 l			
ERŐÁTVITEL				
Váltó típusa:	Teljesen fokozatmentes CVX váltó			
Fokozatok száma (előre/hátra):	Fokozatmentes			
Terhelés alatti irányváltó:	igen			
Maximális sebesség:	40 kph	ECO	@	1.450
Egyéb:				
HAJTÁSLÁNC:				
Mellső híd:	Class 4 rugózott			
Kikormányzási szög:	55°			
Fordulókör átmérője:	12.200	mm		
Hátsó híd:	állítható nyomtávú (BAR AXLE 98")			
Differenciál zár:	elektrohidraulikus kapcsolású			
Első kerék:	540/65R30		fix felni	Trelleborg
Hátsó kerék:	580/70R42		fix felni	
Egyéb:	-			
TLT:				
Fordulatszámok (rpm):	540	540E	1000	1000E
@ motor fordulatszám (rpm):	@1.931	@1.598	@1.912	@1.583
Egyéb:	-			
HIDRAULIKA RENDSZER:				
Hárompont függesztő berendezés kategória:	Cat.2/3 gyorscsatlakozó végekkel			
Kiegészítő emelő munkahenger:	110	mm		
Stabilizátor:	automata			
Maximális emelőerő az emelőkarok végén:	10.463	kg		
Maximális emelőerő @ 610 mm:	7.280	kg		
Hidraulika szivattyú típusa:	CCLS			
Hidraulika szivattyú szállítási kapacitás:	170	l/perc		
Üzemi nyomás:	210	bar		
Hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozások száma:	4	pár		
Hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozások vezérlése:	elektrohidraulikus			
Egyéb:	-			

KEZELŐFÜLKE:		
Kabinrugózás:	igen	
Vezető ülés:	légrugós	
Utasülés:	van	
Zajsztint:	68	db(A)
Visszapillantó tükrök:	teleszkópos	
Szabványos közúti világítás:	igen	
Munkalámpák elöl:	4 Led	
Munkalámpák hátul:	4 Led	
AFS700 monitor:	igen	
Autoguidance előkészítés:	igen	
Teljes Autoguidance kiépítés:	nincs	
Egyéb:		
MELLSŐ FÜGGESZTÉS		
Hárompont függesztő berendezés:	van	
TLT:	nincs	
Súlytartó:	nincs	
Pótsúlyok:	-	kg
Egyéb:	-	
EGYÉB OPCIÓK:		
Légfék:	2 vezetékes légfék egység	
Magasságban állítható pótkocsi vonófej:	van	
Alsó lengő vonórúd:	van	
K80:	nincs	
Hátsó keréksúly:	-	kg
Radar:	van	
Egyéb:	-	
SÚLY:		
Üzemi tömeg:	8.710	kg
Maximális megengedett össztömeg:	13.000	kg
MÉRETEK:		
Hosszúság:	5.467	mm
Szélesség:	2.060	mm
Magasság:	3.068	mm
Tengelytáv:	2.884	mm

A specifikációban szereplő fotó illusztráció, a gép műszaki kivitelének tekintetében a jelen dokumentum szövege az irányadó!